



DÜNNBETTHEIZMATTEN

100W/m² | 230V und 160W/m² | 230V

Für elektrische Fußbodenheizungen in Neubauobjekten, bei der Altbausanierung und der Renovierung: Direkt unter dem neuen Bodenbelag verlegt, sorgen Dünnbettheizmatten von EHC mit wenig Aufwand schnell für Wärme im gesamten Raum.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	230 Volt
Kaltanschlussleitung:	4,00 m
Mindestverlegetemperatur:	5 °C
Biegeradius:	min. 25 mm
Widerstandstoleranz:	-5 % / +10 %
Zulassung:	VDE
Lieferbreite:	0,48 m
Berechnungsbreite:	0,50 m



PRODUKTVORTEILE

- perfekt für Neubau, Altbausanierung und Renovierung
- geringe Aufbauhöhe und einfache Montage
- anschlussfertig mit komplett fixierter Heizleitung auf selbstklebendem Gewebe
- VDE-geprüft und CE-konform






DÜNNBETTHEIZMATTEN

100W/m² und 160W/m² | 230V | 4 m Kaltanschlussleitung

EHC Dünnbetteheizmatten



**WEITERE BEDARFSGERECHTE
PRODUKTE AUF ANFRAGE**

100W/m²

LÄNGE	FLÄCHE	LEISTUNG	SPANNUNG
2,00 m	1,00 m ²	100 W	230 V
3,00 m	1,50 m ²	150 W	230 V
4,00 m	2,00 m ²	200 W	230 V
5,00 m	2,50 m ²	250 W	230 V
6,00 m	3,00 m ²	300 W	230 V
8,00 m	4,00 m ²	400 W	230 V
10,00 m	5,00 m ²	500 W	230 V
12,00 m	6,00 m ²	600 W	230 V
14,00 m	7,00 m ²	700 W	230 V
16,00 m	8,00 m ²	800 W	230 V
20,00 m	10,00 m ²	1000 W	230 V
24,00 m	12,00 m ²	1200 W	230 V

160W/m²

LÄNGE	FLÄCHE	LEISTUNG	SPANNUNG
2,00 m	1,00 m ²	160 W	230 V
3,00 m	1,50 m ²	240 W	230 V
4,00 m	2,00 m ²	320 W	230 V
5,00 m	2,50 m ²	400 W	230 V
6,00 m	3,00 m ²	480 W	230 V
8,00 m	4,00 m ²	640 W	230 V
10,00 m	5,00 m ²	800 W	230 V
12,00 m	6,00 m ²	960 W	230 V
14,00 m	7,00 m ²	1120 W	230 V
16,00 m	8,00 m ²	1280 W	230 V
20,00 m	10,00 m ²	1600 W	230 V
24,00 m	12,00 m ²	1920 W	230 V