



DACHRINNEN- UND ROHRBEGLEITHEIZUNGEN

25W/230 V | 30 W/400 V

Für einen zuverlässigen Frostschutz an Dachrinnen und Fallrohren: Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen von EHC sind vorkonfektionierte, schnell montierte Produkte, die wirksam vor Schäden an Regenrinnen sowie vor Personenschäden durch herabfallende Eiszapfen schützen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	230/400 Volt
Leistung:	25/30 W/m ²
Kaltanschlussleitung:	10,00 m
Mindestverlegetemperatur	5 °C
Biegeradius:	min. 40 mm
Widerstandstoleranz:	-5 % / +10 %



PRODUKTVORTEILE

- schützen Kaltwasser-, Abwasser- und Heizungsleitungen vor Einfrieren und Aufplatzen
- verhindern im Winter Personen-, Sach- und Gebäudeschäden
- einfache Montage durch werkseitige Konfektionierung



DACHRINNEN- UND ROHRBEGLEITHEIZUNGEN

25W/230 V | 30W/400 V | 10m Kaltanschlussleitung



EHC Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

LÄNGE	LEISTUNG	SPANNUNG
4,0 m	100 W	230 V
8,0 m	200 W	230 V
12,0 m	300 W	230 V
16,0 m	400 W	230 V
20,0 m	500 W	230 V
24,0 m	600 W	230 V
28,0 m	700 W	230 V
34,0 m	850 W	230 V
40,0 m	1000 W	230 V
60,0 m	1500 W	230 V
80,0 m	2000 W	230 V
100,0 m	2500 W	230 V
40,0 m	1200 W	400 V
70,0 m	1800 W	400 V
110,0 m	2400 W	400 V
140,0 m	3000 W	400 V

**WEITERE BEDARFSGERECHTE
PRODUKTE AUF ANFRAGE**